

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-UPS-line-interactive-600va-360wavr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-a-1x-usb-b-rj45-p-214471.html>



UPS UPS Line-Interactive 600VA/360WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Cena	267,88 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR4084
Kod producenta	DN-170110
Kod EAN	4016032456575
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pojemność opakowania:** 10555,8 cm³
- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Zimny start:** Tak

-
- **Prąd ładowania:** 2 A
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Typ połączenia wchodzącego:** 4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 10555,8 cm³
- **Szerokość opakowania:** 238 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe

Bateria:

-
- **Czas ładowania:** 8 h
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Zimny start:** Tak
 - **Prąd ładowania:** 2 A
 - **Napięcie baterii:** 12 V

Pozostałe funkcje:

- **Typ połączenia wchodzącego:** 4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.