

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1200-shl-p-226985.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL

Cena	579,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGGR9
Kod producenta	VI 1200 LCD
Kod EAN	4260074976496

Opis produktu

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem, Telefon
- **Wydajność:** 95%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,5
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 8,6 kg
- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 452 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 292 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,9 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Prąd ładowania:** 1,2 A
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1,3 min
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 42 szt.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem, Telefon
- **Wydajność:** 95%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,5
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 8,6 kg
- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 452 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 292 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,9 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2

Bateria:

-
- **Prąd ładowania:** 1,2 A
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1,3 min
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Czas ładowania:** 4 h

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 42 szt.