

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-lancom-iap-822-tradlos-forbindelse-p-174256.html>

Urządzenie LANCOM IAP-822 - tradlos forbindelse

Cena	13 315,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCR08
Kod producenta	61760
Kod EAN	4044144617607

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przepustowość danych:** 250 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 150 m
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Modulacja:** 256-QAM
- **Tryby pracy:** Access Point (AP), Bridge, Client
- **Maksymalne wykrywanie prawdopodobieństwa (MLD):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.11d
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-SIM, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA2, SSL/TLS, SSH, EAP-AKA, WPA, MSCHAPv2, AES, EAP-FAST, EAP-MD5, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS):** Tak

-
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
 - **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
 - **Syslog:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,09 kg
 - **Ilość sztuk:** 5
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
 - **Protokół wybierania drogi:** RIP-1, RIP-2
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Liczba złączy:** 4
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przepustowość danych:** 250 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 150 m
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Modulacja:** 256-QAM
- **Tryby pracy:** Access Point (AP), Bridge, Client
- **Maksymalne wykrywanie prawdopodobieństwa (MLD):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.11d
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

-
- **Obsługa PoE:** Tak
 - **Pobór mocy (max):** 12,95 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-SIM, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA2, SSL/TLS, SSH, EAP-AKA, WPA, MSCHAPv2, AES, EAP-FAST, EAP-MD5, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS):** Tak
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,09 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 5
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-1, RIP-2
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Liczba złączy:** 4
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy