

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-laserowe-brother-dcp-l2640dn-p-197815.html>

Urządzenie laserowe Brother DCP-L2640DN

Cena	913,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBRODLK0036
Kod producenta	DCP-L2640DN
Kod EAN	4977766831758
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 35000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 4,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 490 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 470 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,39 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,08 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 43 W
- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 319 mm
- **Szerokość produktu:** 410 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, Usługi sieć
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 66,3 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
 - **Głębokość opakowania:** 517 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 13,9 kg
 - **Wysokość opakowania:** 434 mm
 - **Szerokość opakowania:** 580 mm
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 1200 stron(y)
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Tryb energooszczędny:** Tak
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 34 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
 - **Druk N-up:** 16, 4, 2, 25, 9
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10 s
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Nie
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 120 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 301 ark.
 - **Podajnik ręczny:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
 - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Typ skanera:** Skaner ADF
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
 - **Sterowniki skanera:** ICA, SANE, TWAIN, WIA
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Pilnik, Obraz, FTP, Mail, OCR
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 230 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10, Monarch
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 35000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 4,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 490 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 470 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,39 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,08 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 43 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 319 mm
- **Szerokość produktu:** 410 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer

-
- TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru
 - **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan
 - **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, Usługi sieć
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 66,3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 517 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 434 mm
- **Szerokość opakowania:** 580 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1200 stron(y)
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Tryb energooszczędny:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 34 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Druk N-up:** 16, 4, 2, 25, 9
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10 s
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 120 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 301 ark.
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Sterowniki skanera:** ICA, SANE, TWAIN, WIA
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Plik, Obraz, FTP, Mail, OCR

Obsługa papieru:

- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 230 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10, Monarch
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary serii B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.