

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-rozruchowe-12000ma-yt-83082-yato-p-179135.html>

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE 12000mA YT-83082 YATO

Cena	247,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LADYATPOW0001
Kod producenta	YT-83082
Kod EAN	5906083063664
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak
- **Latarka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres temperatury pracy:** 0 - 35 °C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd rozruchowy:** 300 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Czas rozruchu:** 2 s
- **Waga produktu:** 400 g
- **Kabel USB w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak
- **Latarka:** Tak

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Zakres temperatury pracy:** 0 - 35 °C
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd rozruchowy:** 300 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Czas rozruchu:** 2 s

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 400 g

Zawartość opakowania:

- **Kabel USB w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska