

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2802dw-mfcl2802dwap1-4-w-1-p-242230.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW (MFCL2802Dwap1) 4 w 1

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>979,86 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>INC-DRBRUWMB4260</b> |
| Kod producenta   | <b>MFCL2802Dwap1</b>    |
| Kod EAN          | <b>4977766831840</b>    |

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzina:** MFC
- **Podstawowe funkcje:** drukarka, kopiarka, skaner, fax
- **Typ drukarki:** Laserowa monochromatyczna
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Czas wydruku pierwszej strony:** 8.5 s
- **Duplex:** Tak
- **Technologia druku:** Laserowa
- **Rozdzielczość druku - główna:** 1200 dpi
- **Rozdzielczość druku - dodatkowa:** 1200 dpi
- **Prędkość drukowania mono (max):** 32.0 stron/min
- **Minimalna gramatura papieru:** 60 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalna gramatura papieru:** 230 g/m<sup>2</sup>
- **Liczba podajników papieru:** 2 szt.
- **Pojemność zamontowanych podajników:** 300 arkuszy
- **Praca w sieci bezprzewodowej:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów:** Tak
- **Nadruk na CD/DVD:** Nie
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Praca w DOS:** Nie
- **Czytnik kart:** Nie
- **Wyświetlacz LCD:** Tak
- **Pamięć zainstalowana (MB):** 128.00
- **Rozdzielczość optyczna skanera - główna:** 1200 dpi
- **Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa:** 1200 dpi
- **Prędkość kopiowania mono (max):** 32.0 str/min
- **Zakres zmniejszenia:** 25 %
- **Zakres powiększenia:** 400 %
- **Telefon:** Nie
- **Fax:** Tak
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0, WiFi 802.11a/b/g/n
- **Interfejs sieciowy:** Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ-45
- **Złącze LPT:** Nie
- **Gniazdo EIO:** Nie
- **Pictbridge:** Nie
- **IRDA:** Nie
- **Ilość wkładów drukujących:** 1 szt.
- **Obsługiwane formaty druku:** A4, Letter, B5 JIS, B5 ISO, A5, B6 JIS, A6, Executive, A4 Short, 16K, Koperta COM10, Koperta DL, Koperta C5, Monarch
- **Standardowe języki drukarki:**
- **Maksymalne zużycie energii:** 480 W
- **Waga netto (kg):** 10.500
- **Wymiary: Szerokość (mm):** 410
- **Wymiary: Wysokość (mm):** 319

- 
- **Wymiary: Głębokość (mm):** 399
  - **Poziom hałas:** 49.0 dB(A)
  - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 10, Linux (niektóre wersje), Mac OS (niektóre wersje), Chrome OS™
  - **Dołączone oprogramowanie:** Brother iPrint&Scan Desktop (do pobrania), Utilities, Easy Setup
  - **Informacje dodatkowe:** Szybkość drukowania (A4):, - 1-stronnie: 32 strony na minutę w trybie mono, - 2-stronnie: 16 stron na minutę w trybie mono, Szczelina do ręcznego podawania papieru, Czas wydruku pierwszej kopii: Do 10 sekundy w trybie mono, Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600dpi, Skala szarości kopiowania: 256 odcieni szarości, Typ skanera: CIS (Stykowy czujnik obrazu), Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym, Szybkość skanowania (A4): 1-stronnie: 22.5ipm Mono i 7.5ipm Kolor, Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF: 600 x 600dpi, Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera: 1200 x 1200dpi, Rozdzielczość skanowania interpolowana: Za pomocą narzędzia Brother Scanner, Utility można zwiększyć rozdzielczość do 19,200 x 19,200 dpi, Faks Modem: 33,600bps (Super G3), Skala szarości: Dostępne 256 odcieni szarości (8 bitów) dla faksowania, Odbiór faksów po wyczerpaniu się papieru: Do 400 stron, Bezpieczeństwo sieci przewodowej: APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3,, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),,, OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),,, WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct obsługuje tylko, zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES, APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)\*, SNMPv3, 802.1x(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), \*Po pobraniu narzędzia Internet FAX, Filtrowanie adresów IP, Powiadomienia e-mail, Raporty e-mail,, Automatyczne wykrywanie włamań, Blokada ustawień, Zarządzanie certyfikatami, Bezpieczna blokada funkcji 3.0, Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe, Kontrola dostępu do sieci oparta na portach, Cloud Secure Print, Ograniczenie protokołów sieciowych, Źródło zasilania: 220-240V AC 50/60Hz