

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2922dw-mfcl2922dwj1-4-w-1-p-242231.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2922DW (MFCL2922DWYJ1) 4 w 1

Cena	1 417,61 zł
Numer katalogowy	INC-DRBRUWMB4280
Kod producenta	MFCL2922DWYJ1
Kod EAN	4977766830393

Opis produktu

Parametry

- **Rodzina:** MFC
- **Podstawowe funkcje:** drukarka, kopiarka, skaner, fax
- **Typ drukarki:** Laserowa monochromatyczna
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Czas wydruku pierwszej strony:** 8.5 s
- **Duplex:** Tak
- **Technologia druku:** Laserowa
- **Rozdzielczość druku - główna:** 1200 dpi
- **Rozdzielczość druku - dodatkowa:** 1200 dpi
- **Prędkość drukowania mono (max):** 34.0 stron/min
- **Cykl pracy (miesięcznie, maks.):** 2500
- **Minimalna gramatura papieru:** 60 g/m²
- **Maksymalna gramatura papieru:** 230 g/m²
- **Liczba podajników papieru:** 2 szt.
- **Pojemność zamontowanych podajników:** 300 arkuszy
- **Praca w sieci bezprzewodowej:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów:** Tak
- **Nadruk na CD/DVD:** Nie
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Praca w DOS:** Nie
- **Czytnik kart:** Nie
- **Wyświetlacz LCD:** Tak
- **Pamięć zainstalowana (MB):** 256.00
- **Rozdzielczość optyczna skanera - główna:** 1200 dpi
- **Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa:** 1200 dpi
- **Prędkość kopiowania mono (max):** 34.0 str/min
- **Zakres zmniejszenia:** 25 %
- **Zakres powiększenia:** 400 %
- **Telefon:** Nie
- **Fax:** Tak
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0 High-Speed, WiFi 802.11a/b/g/n/ac
- **Interfejs sieciowy:** Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ-45
- **Złącze LPT:** Nie
- **Gniazdo EIO:** Nie
- **Pictbridge:** Nie
- **IRDA:** Nie
- **Materiały eksploatacyjne oryginalne:** TN2590, TN2590XL, TN2590XXL
- **Ilość wkładów drukujących:** 1 szt.
- **Obsługiwane formaty druku:** A4, Letter, B5 JIS, B5 ISO, A5, B6 JIS, A6, Executive, A4 Short, 16K, Koperta COM10, Koperta DL, Koperta C5, Monarch
- **Standardowe języki drukarki:** PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7
- **Maksymalne zużycie energii:** 490 W
- **Waga netto (kg):** 11.800

-
- **Wymiary: Szerokość (mm):** 410
 - **Wymiary: Wysokość (mm):** 319
 - **Wymiary: Głębokość (mm):** 421
 - **Poziom hałas:** 49.0 dB(A)
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Microsoft Windows 11, Linux (niektóre wersje), Mac OS (niektóre wersje), Chrome OS™
 - **Dołączone oprogramowanie:** Brother iPrint&Scan Desktop (do pobrania), Utilities, Easy Setup
 - **Informacje dodatkowe:** Szybkość drukowania (A4):, - 1-stronnie: 34 strony na minutę w trybie mono, - 2-stronnie: 16 stron na minutę w trybie mono, Szczelina do ręcznego podawania papieru, Czas wydruku pierwszej kopii: Do 10 sekundy w trybie mono, Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600dpi, Skala szarości kopiowania: 256 odcieni szarości, Typ skanera: Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu), Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym, Szybkość skanowania (A4): 1-stronnie: 22.5ipm Mono i 7.5ipm Kolor, Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF: 600 x 600dpi, Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera: 1200 x 1200dpi, Faks Modem: 33,600bps (Super G3), Skala szarości: Dostępne 256 odcieni szarości (8 bitów) dla faksowania, Odbiór faksów po wyczerpaniu się papieru: Do 500 stron, Bezpieczeństwo sieci przewodowej: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3,, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),, OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) *Po pobraniu narzędzia Internet FAX, Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),, WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct obsługuje tylko, zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES, APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMPv3, 802.1x(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), *Po pobraniu narzędzia Internet FAX, Filtrowanie adresów IP, Powiadomienia e-mail, Raporty e-mail,, Automatyczne wykrywanie włamań, Blokada ustawień, Zarządzanie certyfikatami, Bezpieczna blokada funkcji 3.0, Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe, Kontrola dostępu do sieci oparta na portach, Cloud Secure Print, Ograniczenie protokołów sieciowych, Źródło zasilania: 220-240V AC 50/60Hz