

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-makita-dtm50z-p-184568.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne MAKITA DTM50Z

Cena	<b>582,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFXTW</b>
Kod producenta	<b>DTM50Z</b>
Kod EAN	<b>0088381666022</b>
PKWiU	<b>28.24.11.0</b>

### Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Napięcie wejściowe AC:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Szerokość produktu:** 324 mm
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Wysokość produktu:** 122 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Kąt oscylacji:** 1,6°
- **Poziom wibracji (brzeszczot do cięcia wgłębnego):** 5,5 m/s<sup>2</sup>
- **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (maks.):** 20000 OPM
- **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (min.):** 6000 OPM
- **Poziom wibracji (tarcza piły segmentowej):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 78 dB
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Przełącznik kierunku pracy:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 324 mm
- **Waga produktu:** 2,2 kg

- 
- **Wysokość produktu:** 122 mm
  - **Głębokość produktu:** 80 mm

**Wydajność:**

- **Kąt oscylacji:** 1,6°
- **Poziom wibracji (brzeszczot do cięcia wgłębnego):** 5,5 m/s<sup>2</sup>
- **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (maks.):** 20000 OPM
- **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (min.):** 6000 OPM
- **Poziom wibracji (tarcza piły segmentowej):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 78 dB

**Zawartość opakowania:**

- **Dodatkowa rękojeść:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Przełącznik kierunku pracy:** Tak