

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/synlogy-serwer-plikow-ds723-p-4266.html>

# Synlogy-serwer plików DS723+



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>2 602,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-NASSYLNAS0088</b>    |
| Kod producenta   | <b>DS723+</b>               |
| Kod EAN          | <b>4711174724444</b>        |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Maksymalne taktowanie procesora: 3,1 GHz
- Liczba obsługiwanych procesorów: 1
- Typ procesora: AMD Ryzen
- Producent procesora: AMD
- Liczba rdzeni procesora: 2
- Model procesora: R1600
- Taktowanie procesora: 2,6 GHz
- Gniazda pamięci: 2
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 32 GB
- Pamięć RAM: 2 GB
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Korekcja ECC: Tak
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Obudowa: Tower
- Wbudowane głośniki: Nie
- Zamek zatoki dysku: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Diody LED: Tak
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Moc zasilacza: 65 W
- Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego): 8,62 W
- Pobór mocy: 21,07 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 / 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Waga produktu: 1,51 kg
- Głębokość produktu: 223 mm
- Szerokość produktu: 106 mm
- Wysokość produktu: 166 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Obsługa iSCSI: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

- 
- Obsługa sieci Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s
  - Agregator połączenia: Tak
  - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
  - Przewodowa sieć LAN: Tak
  - Funkcja Wake-On-LAN: Tak
  - Klasa urządzenia: Home i Home Office
  - Cechy kopii zapasowej: iSCSI LUN, Chmura
  - Obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
  - Funkcja kopii zapasowej: Tak
  - Wejścia kanałów wideo: 2 kan.
  - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
  - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
  - Protokoły zarządzające: SNMP
  - Wbudowany serwer FTP: Tak
  - Rejestr systemowy: Tak
  - Model: NAS
  - Przycisk reset: Tak
  - Wbudowany wyłącznik: Tak
  - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS, AES
  - Poziom hałasu: 20,7 dB
  - Ilość kabli zasilających: 1
  - Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
  - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
  - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2016, Windows Server 2019
  - Wersja systemu operacyjnego: 7,1,1
  - Zainstalowany system operacyjny: DiskStation Manager
  - Obsługiwane systemy plików: ext4, NTFS, BTRFS, HFS+, exFAT, ext3, Gruby
  - Zatoka hot-swap: Tak
  - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
  - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
  - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
  - Online RAID migration: Tak
  - Online RAID expansion: Tak
  - Usługa RAID: Tak
  - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 2
  - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5", M.2
  - Poziomy RAID: 1, 0, 6, 10, JBOD, 5
  - Wspierane interfejsy dysków twardych: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
  - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
  - Port USB: Tak
  - Gniazda PCI Express x2 (Gen 3.x): 1
  - Jednoczesne połączenia: 500
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
  - Ilość portów eSATA: 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2