

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-30239-ladowarka-do-urzadzen-przenosnych-uniwersalne-czarny-prad-przemienny-szybkie-ladowani-p-306781.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Verbatim 30239 ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Czarny Prąd przemienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	<b>292,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPOC5</b>
Kod producenta	<b>580440</b>
Kod EAN	<b>0023942302391</b>

### Opis produktu

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc wyjściowa portu 2:** 100 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Waga produktu:** 245 g
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 68 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 40 °C
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Szerokość opakowania:** 55 mm

- 
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
  - **Głębokość opakowania:** 110 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 371,54 g
  - **Wysokość opakowania:** 123 mm
  - **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
  - **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US
  - **Waga brutto:** 2379 kg
  - **Ilość:** 6 szt.
  - **Typ wyświetlacza:** TFT
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 150 x 355 x 145 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 24 szt.
  - **Produktów na palecie:** 1152 szt.
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,1 kg
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 315 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

### Moc:

- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc wyjściowa portu 2:** 100 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 245 g
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 68 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 40 °C

### Wydajność:

- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna

- 
- **Ilość portów USB typu C:** 2
  - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
  - **Szybkie ładowanie:** Tak
  - **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  - **Ilość portów USB typu A:** 1

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 55 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 371,54 g
- **Wysokość opakowania:** 123 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US

#### Pozostałe funkcje:

- **Waga brutto:** 2379 kg
- **Ilość:** 6 szt.
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 150 x 355 x 145 mm

#### Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 24 szt.
- **Produktów na palecie:** 1152 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,1 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 315 mm