

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-30240-ladowarka-do-urzadzen-przenosnych-uniwersalne-czarny-prad-przemienny-szybkie-ladowani-p-269268.html>



Verbatim 30240 ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Czarny Prąd przemienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	335,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOHG
Kod producenta	580441
Kod EAN	0023942302407

Opis produktu

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Moc wyjściowa portu 1:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 40 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc maksymalna:** 140 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2.8 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 28 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Szerokość produktu:** 36,5 mm
- **Wysokość produktu:** 71,5 mm
- **Głębokość produktu:** 71,5 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 40 °C
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne

-
- **Ilość portów USB typu C:** 3
 - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 110 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 470,5 g
 - **Szerokość opakowania:** 55 mm
 - **Wysokość opakowania:** 129,5 mm
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, US, EU
 - **Typ wyświetlacza:** TFT
 - **Waga brutto:** 2983 kg
 - **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 150 x 355 x 150 mm
 - **Ilość:** 6 szt.
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,5 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 325 mm
 - **Produktów na palecie:** 1152 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 24 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Moc wyjściowa portu 1:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 40 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc maksymalna:** 140 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2.8 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 28 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 36,5 mm
- **Wysokość produktu:** 71,5 mm
- **Głębokość produktu:** 71,5 mm
- **Waga produktu:** 340 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 40 °C

Wydajność:

- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilanie USB:** Tak

-
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
 - **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
 - **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
 - **Ilość portów USB typu C:** 3

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470,5 g
- **Szerokość opakowania:** 55 mm
- **Wysokość opakowania:** 129,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, US, EU

Pozostałe funkcje:

- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Waga brutto:** 2983 kg
- **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 150 x 355 x 150 mm
- **Ilość:** 6 szt.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,5 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 325 mm
- **Produktów na palecie:** 1152 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 24 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm