

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-usb-c-pro-multiport-hub-9-port-cmh-9-32152-p-182164.html>



Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-9 32152

Cena	210,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPN
Kod producenta	32152
Kod EAN	0023942321521
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zasilanie USB:** Nie
- **Diody LED:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Szerokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość produktu:** 15,5 mm
- **Waga produktu:** 88 g
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 85 mm
- **Wysokość opakowania:** 20 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 132 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Gniazdo karty pamięci:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, SD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych): 9
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 215 mm
 - Pudełko (zewnętrzne) na warstwę: 12
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 10 szt.
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 6,12 kg
 - Długość kartonu do wysyłki: 32,5 cm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 250 mm
 - Paczki na pudełko (zewnętrzne): 40
 - Wysokość kartonu dostawczego: 11 cm
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 40 szt.
 - Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 345 mm
 - Warstwy na paletę: 4 szt.
 - Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 1,43 kg
 - Szerokość kartonu dostawczego: 9,7 cm
 - Produktów na paletcie: 1920 szt.
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę: 48 szt.

Cechy:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zasilanie USB:** Nie
- **Diody LED:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość produktu:** 15,5 mm
- **Waga produktu:** 88 g
- **Głębokość produktu:** 121 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 85 mm
- **Wysokość opakowania:** 20 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 132 g

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Gniazdo karty pamięci:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 9

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 215 mm
- **Pudełko (zewnątrzne) na warstwę:** 12
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 6,12 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 32,5 cm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Paczki na pudełko (zewnątrzne):** 40
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 11 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 345 mm
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 1,43 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 9,7 cm
- **Produktów na palecie:** 1920 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmieciaków – produkt wymaga specjalnej utylizacji.