

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls510w-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-3000-ansi-lumenow-led-wxga-1280x80-p-206094.html>



Viewsonic LS510W projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3000 ANSI lumenów LED WXGA (1280x800) Biały

Cena	3 002,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDHB6
Kod producenta	LS510W
Kod EAN	0766907018073
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Tajska, Wietnamska, Indonezyjska, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 240 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,85 kg
- **Wysokość opakowania:** 188 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów wejściowych IR:** 1
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480i, 576i, 1080p, 576p, 480p, 720p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Nie
- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.70
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 22 - 24.1 mm
- **Zasięg obiektywu:** 2,56 - 2,68
- **Przesunięcie:** 1000%
- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- **Typ matrycy:** DMD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Technologia projekcji:** LED
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Projektor smart:** Nie
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Odległość projekcji:** 1 - 10,98 m
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** +/- 40°
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** LED

Specyfikacja:

Cechy:

- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Tajski, Wietnamska, Indonezyjska, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu:** 34 dB

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 240 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,85 kg
- **Wysokość opakowania:** 188 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów wejściowych IR:** 1

Video:

- **Obsługiwane tryby video:** 1080i, 480i, 576i, 1080p, 576p, 480p, 720p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Nie

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.70
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Długość ogniskowa:** 22 - 24.1 mm
 - **Zasięg obiektywu:** 2,56 - 2,68
 - **Przesunięcie:** 1000%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Typ matrycy:** DMD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Technologia projekcji:** LED
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Projektor smart:** Nie
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Odległość projekcji:** 1 - 10,98 m
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** +/- 40°
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** LED