

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls510w-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-3000-ansi-lumenow-led-wxga-1280x80-p-24172.html>



Viewsonic LS510W projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3000 ANSI lume

Cena	2 901,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDHB6
Kod producenta	LS510W
Kod EAN	0766907018073

Opis produktu

- Poziom hałasu: 34 dB
- HDCP: Tak
- Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Węgierski, Indonezyjska, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Tajska, Wietnamska
- Liczba języków OSD: 24
- OSD: Tak
- Interaktywny: Nie
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 28 dB
- Diody LED: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Pobór mocy: 240 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Wysokość opakowania: 188 mm
- Waga produktu: 2,65 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,85 kg
- Głębokość opakowania: 300 mm
- Szerokość opakowania: 365 mm
- Wysokość produktu: 115 mm
- Głębokość produktu: 221 mm
- Szerokość produktu: 293 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Smart TV: Nie
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemieniczny
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Zintegrowany czytnik kart: Nie

-
- Ilość portów wejściowych IR: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wyjście audio (prawe/lewe): 1
 - Wejście Audio (L,P): 1
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Pełny HD: Nie
 - Obsługiwane tryby wideo: 480i, 576i, 1080i, 480p, 1080p, 576p, 720p
 - Długość ogniskowa: 22 - 24.1 mm
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Zasięg obiektywu: 2,56 - 2,68
 - Stosunek padania: 1.55 - 1.70
 - Przesunięcie: 1000%
 - Ostrzeżenia: Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000000:1
 - Ilość kolorów: 1.07 biliona kolorów
 - Jasność projektora: 3000 ANSI lumenów
 - Odległość projekcji: 1 - 10,98 m
 - Technologia projekcji: LED
 - Typ matrycy: DMD
 - Rozmiar matrycy: 1,65 cm (0.65")
 - Korekcja Keystone'a, poziom: +/- 40°
 - Projektor smart: Nie
 - Żywotność źródła światła: 30000 h
 - Rodzaj źródła światła: LED