

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls560w-projektor-danych-projektor-krotkiego-rzutu-3000-ansi-lumenow-led-wxga-1280x800-bi-p-206048.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic LS560W projektor danych

Projektor krótkiego rzutu 3000 ANSI lumenów LED WXGA (1280x800) Biały

Cena	3 331,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMPH
Kod producenta	1PD153
Kod EAN	0766907018103
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **HDCP:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Chińska uproszczona, Włoski, Tajski, Wietnamska, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, INC, Turecka, Fiński, Hiszpański
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Pobór mocy:** 157 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga produktu:** 2,45 kg
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i, 480p
- **Przesunięcie:** 110%
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Stosunek padania:** 0.49
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10, 16:9, 4:3
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** LED
- **Odległość projekcji:** 0,63 - 1,58 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 36°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Rodzaj źródła światła:** LED
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **HDCP:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Chińska uproszczona, Włoski, Tajski, Wietnamska, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, INC, Turecka, Fiński, Hiszpański

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja

Moc:

- **Pobór mocy:** 157 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,45 kg
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Głębokość produktu:** 221 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Smart TV:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 1.4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i, 480p

System obiektywów:

- **Przesunięcie:** 110%
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Stosunek padania:** 0.49
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10, 16:9, 4:3
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** LED
- **Odległość projekcji:** 0,63 - 1,58 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 36°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz

-
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** LED
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h