

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls711w-projektor-danych-projektor-krotkiego-rzutu-4200-ansi-lumenow-wxga-1280x800-bialy-p-24137.html>



Viewsonic LS711W projektor danych

Projektor krótkiego rzutu 4200 ANSI lumenów

Cena	4 173,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDGZ9
Kod producenta	LS711W
Kod EAN	0766907022773

Opis produktu

- Czas opóźnienia obrazu: 49,5 ms
- Poziom hałasu: 30 dB
- HDCP: Tak
- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Francuska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Tajska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Angielski, Japońska, koreańska, Portugalski, Polski, Grecki, Wietnamska, Indonezyjska
- OSD: Tak
- Interaktywny: Nie
- Liczba języków OSD: 23
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 24 dB
- Wersja HDCP: 1.4
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Projektor krótkiego rzutu
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 19.5 V
- Pobór mocy: 210 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Waga produktu: 3,15 kg
- Szerokość opakowania: 400 mm
- Szerokość produktu: 286 mm
- Głębokość opakowania: 280 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,88 kg
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Głębokość produktu: 216 mm
- Wysokość produktu: 129 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Smart TV: Nie
- Przewody: Prąd przemienny
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Karta gwarancyjna: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Port DVI: Nie

-
- Liczba portów USB 2.0: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 2
 - PC Audio out: Tak
 - Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Typ portu serwisowego: USB Typu-A
 - Ilość sztuk: 1
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Obsługiwane tryby wideo: 720p, 480i, 576i, 1080i, 1080p, 480p, 576p
 - Długość stałej ogniskowej: 7,51 mm
 - Cyfrowy zoom: 2x
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Ostrość: Ręczny
 - Rodzaj zoomu: Stały
 - Współczynnik zbliżenia: 0.8 - 2.0:1
 - Stosunek ogniskowej (relatywna apertura): 2,8
 - Przesunięcie: 125%
 - Stosunek padania: 0.521
 - Ostrzeżenia: Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000000:1
 - Odległość projekcji: 0,39 - 3,37 m
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -15 - 15°
 - Jasność projektora: 4200 ANSI lumenów
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 889 - 7620 mm (35 - 300")
 - Ilość kolorów: 1.07 biliona kolorów
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Korekcja Keystone'a, pion: -15 - 15°
 - Projektor smart: Nie
 - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 30000 h
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 20000 h