

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls740hd-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-5000-ansi-lumenow-1080p-1920x1080-p-219988.html>



Viewsonic LS740HD projektor danych

Projektor o standardowym rzucie 5000 ANSI lumenów 1080p (1920x1080) Biały

Cena	6 177,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGCR
Kod producenta	2303834
Kod EAN	0766907022605
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Czas opóźnienia obrazu:** 49,9 ms
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Słowacki, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Duński, Tajski, Wietnamska, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Francuska, Polski, Grecki, Indonezyjska, Turecka, Fiński
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 29 dB
- **Liczba języków OSD:** 27
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Interaktywny:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pobór mocy:** 245 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,6 kg
- **Głębokość produktu:** 265 mm
- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Wysokość produktu:** 131,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 30 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość sztuk:** 1
- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 2160p, 480p, 720p, 576p, 1080i, 1080p
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,8
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 0.49
- **Przesunięcie:** 132%
- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Nie patrz bezpośrednio w wiązkę laserową., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -15 - 15°
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Projektor smart:** Nie
- **Odległość projekcji:** 0,43 - 3,25 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1016 - 7620 mm (40 - 300")
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czas opóźnienia obrazu:** 49,9 ms

Cechy:

- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Słowacki, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Duński, Tajski, Wietnamski, Japoński, koreański, Węgierski, Chiński uproszczony, Włoski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chiński tradycyjny, Rosyjski, Arabski, Norweski, Francuski, Polski, Grecki, Indonezyjski, Turecki, Fiński
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 29 dB
- **Liczba języków OSD:** 27
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2

-
- **Interaktywny:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Pobór mocy:** 245 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,6 kg
- **Głębokość produktu:** 265 mm
- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Wysokość produktu:** 131,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 30 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A

-
- **Wyście mocy ac:** Tak
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 2160p, 480p, 720p, 576p, 1080i, 1080p

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,8
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 0.49
- **Przesunięcie:** 132%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -15 - 15°
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Projektor smart:** Nie
- **Odległość projekcji:** 0,43 - 3,25 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1016 - 7620 mm (40 - 300")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h