

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls740hd-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-5000-ansi-lumenow-1080p-1920x1080-p-23988.html>



Viewsonic LS740HD projektor danych

Projektor o standardowym rzucie 5000 ANSI lum

Cena	5 295,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDGCR
Kod producenta	2303834
Kod EAN	0766907022605

Opis produktu

- Czas opóźnienia obrazu: 49,9 ms
- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Tajski, Wietnamska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Rumuński, Norweski, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Słowacki, Indonezyjska, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Duński, Szwedzki
- OSD: Tak
- Liczba języków OSD: 27
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): 29 dB
- Wersja HDCP: 1.4/2.2
- Poziom hałasu: 32 dB
- Interaktywny: Nie
- HDCP: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Kensington Lock: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Źródło zasilania: Prąd przemysłowy
- Pobór mocy: 245 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Wysokość opakowania: 387 mm
- Wysokość produktu: 131,5 mm
- Głębokość opakowania: 195 mm
- Głębokość produktu: 265 mm
- Szerokość opakowania: 496 mm
- Szerokość produktu: 337 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,6 kg
- Waga produktu: 4,5 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Smart TV: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Karta gwarancyjna: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 2

-
- Moc wyjściowa (RMS): 30 W
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Port DVI: Nie
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Typ portu serwisowego: USB Typu-A
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - PC Audio out: Tak
 - Ilość sztuk: 1
 - Pełny HD: Tak
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080i, 1080p, 2160p, 720p, 480i, 576i, 480p, 576p
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - System formatu sygnału analogowego: SECAM, PAL, NTSC
 - Długość stałej ogniskowej: 7,51 mm
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Cyfrowy zoom: 2x
 - Stosunek ogniskowej (relatywna apertura): 2,8
 - Przesunięcie: 132%
 - Ostrość: Ręczny
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Stosunek padania: 0.49
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000000:1
 - Korekcja Keystone'a, pion: -15 - 15°
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 1016 - 7620 mm (40 - 300")
 - Odległość projekcji: 0,43 - 3,25 m
 - Ilość kolorów: 1.07 biliona kolorów
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -15 - 15°
 - Jasność projektora: 5000 ANSI lumenów
 - Projektor smart: Nie
 - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 30000 h
 - Żywotność źródła światła: 20000 h
 - Rodzaj źródła światła: Laser