

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-projektor-krotkoogniskowy-lsd300w-st-p-266902.html>BRAK
ZDJĘCIA

VIEWSONIC PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY LSD300W-ST

Cena	3 569,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSVIEPBI0068
Kod producenta	1PD171
Kod EAN	766907033601
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Tajski, Wietnamska, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Diody LED:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 255 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 237 mm
- **Waga produktu:** 2,85 kg
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 188 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **Instrukcja:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Nie
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy

-
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
 - **Wysokość brutto palety:** 2 m
 - **Długość brutto palety:** 74 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 90 cm
 - **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080i, 480i, 576i, 480p, 1080p, 576p
 - **Pełny HD:** Nie
 - **Rodzaj zoomu:** Stały
 - **Stosunek padania:** 0.49
 - **Długość stałej ogniskowej:** 6,9 mm
 - **Przesunięcie:** 110%
 - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,6
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
 - **Odległość projekcji:** 0,63 - 1,58 m
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** +/-40°
 - **Jasność projektora:** 3300 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
 - **Typ matrycy:** DMD
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** +/-40°
 - **Żywotność źródła światła:** 60000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** LED

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Tajski, Wietnamska, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 255 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
 - **Wysokość produktu:** 115 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,8 kg
 - **Głębokość produktu:** 237 mm
 - **Waga produktu:** 2,85 kg
 - **Szerokość produktu:** 294 mm
 - **Głębokość opakowania:** 300 mm
 - **Wysokość opakowania:** 188 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** VGA, Prąd przemieniczny
- **Instrukcja:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Nie
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Wysokość brutto palety:** 2 m
- **Długość brutto palety:** 74 cm
- **Szerokość brutto palety:** 90 cm

Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080i, 480i, 576i, 480p, 1080p, 576p
- **Pełny HD:** Nie

System obiektywów:

- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Stosunek padania:** 0.49

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 6,9 mm
 - **Przesunięcie:** 110%
 - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,6

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Odległość projekcji:** 0,63 - 1,58 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** +/-40°
- **Jasność projektora:** 3300 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** +/-40°

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 60000 h
- **Rodzaj źródła światła:** LED