

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-projektor-ls610wh-p-206080.html>



VIEWSONIC PROJEKTOR LS610WH

Cena	4 035,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSVIEPBI0058
Kod producenta	1PD134
Kod EAN	766907018141
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjska, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Tajski, Wietnamska, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Hiszpański
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość produktu:** 386 mm
- **Wysokość produktu:** 116 mm
- **Wysokość opakowania:** 268 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość opakowania:** 376 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232C
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480i, 576i, 720p, 1080p, 480p, 576p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Pełny HD:** Nie
- **Zasięg obiektywu:** 1,6 - 1,75
- **Stosunek padania:** 1.37 - 1.64

-
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - **Technologia projekcji:** LED
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Jasność projektora:** 5000 Lumeny LED, 4000 ANSI lumenów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
 - **Odległość projekcji:** 0,88 - 10,59 m
 - **Dedykowane płci:** Każda płć
 - **Rodzaj źródła światła:** LED
 - **Żywotność źródła światła:** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjska, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Tajski, Wietnamska, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Hiszpański
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 24
- **Poziom hałasu:** 32 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 386 mm
- **Wysokość produktu:** 116 mm
- **Wysokość opakowania:** 268 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość opakowania:** 376 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232C
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480i, 576i, 720p, 1080p, 480p, 576p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Pełny HD:** Nie

System obiektywów:

- **Zasięg obiektywu:** 1,6 - 1,75
- **Stosunek padania:** 1.37 - 1.64

Projektor:

- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Technologia projekcji:** LED
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Jasność projektora:** 5000 Lumeny LED, 4000 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Odległość projekcji:** 0,88 - 10,59 m

Cechy dostawcy:

- **Dedykowane płci:** Każda płć

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** LED
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h