

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ps502w-projektor-danych-projektor-krotkiego-rzutu-4000-ansi-lumenow-wxga-1280x800-bialy-p-219979.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic PS502W projektor danych Projektor krótkiego rzutu 4000 ANSI lumenów WXGA (1280x800) Biały

Cena	2 872,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROESX
Kod producenta	1PD144
Kod EAN	0766907020038

Opis produktu

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms
- **Języki menu ekranowego:** koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Tajski, Wietnamska, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Liczba języków OSD:** 22
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB
- **OSD:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg
- **Głębokość opakowania:** 337 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Port DVI:** Nie
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
 - **Wejście PC (D-Sub):** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 480i, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 720p
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, SECAM, NTSC
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Stosunek padania:** 0.52
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 2x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,8
 - **Przesunięcie:** 112,4%
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -19 - 19°
 - **Projektor smart:** Nie
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
 - **Odległość projekcji:** 0,67 - 3,36 m
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
 - **Typ lamp:** UHP
 - **Żywotność źródła światła:** 4000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Moc lampy:** 240 W
 - **Ilość lamp:** 1
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Tajski, Wietnamska, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Liczba języków OSD:** 22
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB
- **OSD:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Filtr powietrza:** Tak

Konstrukcja:

-
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Diody LED:** Tak
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg
- **Głębokość opakowania:** 337 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port DVI:** Nie
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A

-
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
 - **Wejście PC (D-Sub):** Tak

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 480i, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 720p
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, SECAM, NTSC
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 0.52
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,8
- **Przesunięcie:** 112,4%

Projektor:

- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -19 - 19°
- **Projektor smart:** Nie
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Odległość projekcji:** 0,67 - 3,36 m
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Źródło światła:

- **Typ lamp:** UHP
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 240 W
- **Ilość lamp:** 1
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h