

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-va220-h-monitor-komputerowy-55-9-cm-22-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-300092.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic VA220-H monitor komputerowy 55,9 cm (22") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	367,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGWI
Kod producenta	VA220-H
Kod EAN	0766907026931
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1931473
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 495 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 188,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 381,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 495 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,1 g
- **Wysokość (bez podstawy):** 286,9 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,5 g
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,6 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 106 mm
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 382 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 22"
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 24 - 86 kHz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
 - **Rozmiar plamki:** 0,249 x 0,241 mm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,8 cm
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 15°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Waga produktu:** 2,5 kg
 - **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1931473

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 495 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 188,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 381,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 495 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,1 g
- **Wysokość (bez podstawy):** 286,9 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,5 g
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 106 mm
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 382 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 22"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Ekran matowy:** Tak
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 24 - 86 kHz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Rozmiar plamki:** 0,249 x 0,241 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,8 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Technologia wyświetlacza:** LED

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 15°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 2,5 kg

Dane logistyczne:

-
- **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.