

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/vigi-4mp-4g-network-camera-lte-full-color-wi-fi-pan-tilt-p-162413.html>



VIGI 4MP 4G NETWORK CAMERA/LTE FULL-COLOR WI-FI PAN/TILT

Cena	517,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAYL
Kod producenta	495426
Kod EAN	4895252504910
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 201 mm
- **Waga produktu:** 690 g
- **Głębokość produktu:** 182 mm
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy 3G:** WCDMA
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Strumień świetlny:** 0,005 lm
- **Wysokość opakowania:** 243 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,16 kg
 - **Głębokość opakowania:** 213 mm
 - **Szerokość opakowania:** 163 mm
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość pochylenia:** 44 °/s
 - **Prędkość przesuwania:** 44 °/s
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 348°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 320 x 240, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Lustro, Nasycenie, Kontrast
 - **Pozycjonowanie 3D:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości:** 80 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 201 mm
- **Waga produktu:** 690 g
- **Głębokość produktu:** 182 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy 3G:** WCDMA
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Strumień świetlny:** 0,005 lm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,16 kg
- **Głębokość opakowania:** 213 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 163 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość pochylenia:** 44 °/s
- **Prędkość przesuwania:** 44 °/s
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 348°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 320 x 240, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Lustro, Nasycenie, Kontrast
- **Pozycjonowanie 3D:** Tak

-
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Średnica obiektywu:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS