

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/vivitek-projektor-biznesowy-dx330-p-206092.html>

VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DX330

Cena	1 798,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSVIIPBI0070
Kod producenta	1PI267
Kod EAN	813097026118
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 33 dB
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 200 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 240 W
- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** VGA, Zasilanie
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Przekątna ekranu:** 1,4 cm (0.55")
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Obsługiwane tryby video:** 1080p, 1080i, 480p, 480i, 576i, 720p, 576p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16 : 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,62

-
- **Długość ogniskowa:** 22.5 - 25.79 mm
 - **Przesunięcie:** 115%
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
 - **Odległość projekcji:** 1,2 - 12 m
 - **Synchronizacja pionowa (min):** 23 kHz
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
 - **Technologia projekcji:** DMD
 - **Synchronizacja pozioma (min):** 15 kHz
 - **Jednorodność:** 80%
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Synchronizacja pozioma (maks):** 102 kHz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")
 - **Synchronizacja pionowa (maks):** 120 kHz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 5000 h
 - **Moc lampy:** 203 W
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 33 dB

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 200 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 240 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** VGA, Zasilanie
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Przekątna ekranu:** 1,4 cm (0.55")
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Multimedia:

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Porty i interfejsy:

- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **Ilość portów HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 480p, 480i, 576i, 720p, 576p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1200 (WUXGA)

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16 : 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,62
- **Długość ogniskowa:** 22.5 - 25.79 mm
- **Przesunięcie:** 115%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
- **Odległość projekcji:** 1,2 - 12 m
- **Synchronizacja pionowa (min):** 23 kHz
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
- **Technologia projekcji:** DMD
- **Synchronizacja pozioma (min):** 15 kHz
- **Jednorodność:** 80%
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Synchronizacja pozioma (maks):** 102 kHz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")
- **Synchronizacja pionowa (maks):** 120 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 203 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h