

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/vivitek-projektor-krotkoogniskowy-dx283st-p-8552.html>

VIVITEK PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY DX283ST



Cena	2 960,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SYSVIIPBI0055
Kod producenta	DX283ST
Kod EAN	813097024916

Opis produktu

- Poziom hałas: 32 dB
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy: 250 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 210 W
- Głębokość produktu: 244 mm
- Waga produktu: 2,6 kg
- Szerokość produktu: 331 mm
- Wysokość produktu: 105 mm
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Baterie w zestawie: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: VGA, Prąd przemienny
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Liczba portów VGA (D-Sub): 3
- Port USB: Tak
- Ilość portów HDMI: 2
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wyjście audio (mini jack): Tak
- Wejście audio (mini jack): Tak
- Złożone wejście video: 1
- Wejście S-Video: 1
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 1920 x 1200 px
- Port RS-232: 1
- System formatu sygnału analogowego: SECAM, NTSC 3.58, PAL G, PAL D, NTSC 4.43, PAL B, PAL H, PAL M, NTSC M, NTSC, PAL N, PAL, PAL I, SECAM B, SECAM K, SECAM K1, SECAM D, SECAM G, SECAM L
- 3D Ready: Tak
- Długość ogniskowa: 7,2 mm
- Zasięg obiektywu: 2,65
- Natywna proporcja obrazu: 4:3
- Współczynnik kontrastu (typowy): 20000:1
- Odległość projekcji: 0,63 - 1,29 m
- Rozmiar matrycy: 1,4 cm (0.55")
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3600 ANSI lumenów

-
- Naturalna rozdzielczość projektora: XGA (1024x768)
 - Typ matrycy: DMD
 - Korekcja Keystone'a, poziom: $\pm 40^\circ$
 - Żywotność lamp: 5500 godz
 - Lampy: 210 W
 - Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): 7000 godz (eco)/10000 godz (dynamic eco)