

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/volt-zasilacz-awaryjny-sinus-ups-500-26ah-300-500w-1-5m-przewod-p-214409.html>



VOLT Zasilacz awaryjny SINUS UPS 500 + 26Ah (300/500W) [1.5m przewód]

Cena	686,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZSIVOLUPS0038
Kod producenta	3SR500WA26
Kod EAN	5904100450107
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Pojemność baterii:** 26 Ah
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Moc stała:** 300 W
- **Napięcie wejściowe:** 150-270 V
- **Moc maksymalna:** 500 W
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Maksymalny prąd ładowania:** 10 A
- **Częstotliwość:** 45-65 Hz
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wyświetlacz LCD:** Tak
- **Ilość gniazd:** 2
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Wysokość produktu:** 159 mm
- **Waga produktu:** 14,7 kg
- **Długość produktu:** 419,1 mm
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność baterii:** 26 Ah
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Moc stała:** 300 W
- **Napięcie wejściowe:** 150-270 V
- **Moc maksymalna:** 500 W
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Maksymalny prąd ładowania:** 10 A
- **Częstotliwość:** 45-65 Hz

Konstrukcja:

-
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Wyświetlacz LCD:** Tak
 - **Ilość gniazd:** 2
 - **Wbudowana bateria:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 159 mm
- **Waga produktu:** 14,7 kg
- **Długość produktu:** 419,1 mm
- **Szerokość produktu:** 290 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.