

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/warm-audio-wa-47-pojemnosciovymikrofon-lampowy-p-254396.html>



Warm Audio WA-47 - pojemnościowy mikrofon lampowy

Cena	3 825,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGIFB
Kod producenta	WA-47
Kod EAN	0713541493117

Opis produktu

- **Średnica:** 6 cm
- **Głębokość produktu:** 254 mm
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Długość kabla:** 5 m
- **Typ mocowania:** Klips
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg
- **Szerokość opakowania:** 203 mm
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Walizka:** Tak
- **Dołączone mocowanie wstrząsowe mikrofonu:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 5 szt.
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wyjście XLR:** 1
- **Interfejs urządzenia:** XLR-3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Mikrofon:** Tak
- **Współczynnik sygnału do szumu mikrofonu:** 91,3 dB
- **Typ cewki:** Pojemnościowa
- **Typ kierunku mikrofonu:** Mikrofon kardoidalny/kierunkowy
- **Średnica membrany:** 2000 Ω
- **Ilość kapsuł:** 1
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 0,5%
- **Równoważny poziom hałasu:** 19,3 dB
- **Zakres dynamiczny mikrofonu:** 139,3 dB
- **Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1 kHz):** 140 dB
- **Model:** Mikrofon studyjny
- **Przełącznik filtra przepustowego:** 20,3 dB
- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Impedancja wyjścia:** 200 Ω
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 6 cm
- **Głębokość produktu:** 254 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Srebrny

-
- **Długość kabla:** 5 m
 - **Typ mocowania:** Klips

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg
- **Szerokość opakowania:** 203 mm
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Dołączone mocowanie wstrząsowe mikrofonu:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 5 szt.
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście XLR:** 1
- **Interfejs urządzenia:** XLR-3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Mikrofon:** Tak

Mikrofon:

- **Współczynnik sygnału do szumu mikrofonu:** 91,3 dB
- **Typ cewki:** Pojemnościowa
- **Typ kierunku mikrofonu:** Mikrofon kardioidalny/kierunkowy
- **Średnica membrany:** 2000 Ω
- **Ilość kapsuł:** 1
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 0,5%
- **Równoważny poziom hałasu:** 19,3 dB
- **Zakres dynamiczny mikrofonu:** 139,3 dB
- **Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1 kHz):** 140 dB
- **Model:** Mikrofon studyjny
- **Przełącznik filtra przepustowego:** 20,3 dB
- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 20000 Hz

Wzmacniacz:

- **Impedancja wyjścia:** 200 Ω
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%