

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-3xlight-wings-120mm-pwm-hs-wh-p-161736.html>



WENTYLATOR BE QUIET! 3xLIGHT WINGS 120mm PWM HS WH

Cena	290,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0120
Kod producenta	BL101
Kod EAN	4260052190234
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO, Triman
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba żarówek LED:** 18
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie:** 13.2 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 5,4 W
- **Napięcie rozruchu:** 5 V
- **Natężenie znamionowe:** 0,12 A
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 210 g
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Długość kabla:** 500 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 864 g
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31 dB
- **Prędkość obrotowa (max):** 2500 RPM
- **Ilość sztuk:** 3
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,6 mmH2O
- **Przepływ powietrza:** 88,86 m³/h
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 52,3 ft³/min
- **Model:** Wentylator
- **Liczba śrub:** 16
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 9,26 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm

-
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO, Triman

Konstrukcja:

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba żarówek LED:** 18
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie:** 13.2 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 5,4 W
- **Napięcie rozruchu:** 5 V
- **Natężenie znamionowe:** 0,12 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 210 g
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Długość kabla:** 500 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 864 g

Wydajność:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31 dB
- **Prędkość obrotowa (max):** 2500 RPM
- **Ilość sztuk:** 3
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,6 mmH2O
- **Przepływ powietrza:** 88,86 m³/h
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 52,3 ft³/min
- **Model:** Wentylator

Zawartość opakowania:

- **Liczba śrub:** 16
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Dane logistyczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 9,26 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm

-
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm