

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-3xlight-wings-140mm-pwm-hs-wh-p-161745.html>



WENTYLATOR BE QUIET! 3xLIGHT WINGS 140mm PWM HS WH

Cena	278,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0119
Kod producenta	BL103
Kod EAN	4260052190265
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, UL ECOLOGO
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Sterownik wentylatora:** Tak
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba żarówek LED:** 20
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie:** 13.2 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Napięcie rozruchu:** 5 V
- **Pobór mocy:** 4,68 W
- **Natężenie znamionowe:** 0,67 A
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Długość kabla:** 500 m
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 251 g
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Ilość sztuk:** 3
- **Prędkość obrotowa (max):** 2200 RPM
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Przepływ powietrza:** 121,82 m³/h
- **Model:** Wentylator
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31 dB
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 71,7 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,3 mmH₂O
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba śrub:** 16
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Instrukcja montażu:** Tak
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.

-
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,9 kg
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 22 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,3 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, UL ECOLOGO
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Sterownik wentylatora:** Tak
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba żarówek LED:** 20
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Napięcie:** 13.2 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Napięcie rozruchu:** 5 V
- **Pobór mocy:** 4,68 W
- **Natężenie znamionowe:** 0,67 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Długość kabla:** 500 m
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 251 g
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg

Wydajność:

- **Ilość sztuk:** 3
- **Prędkość obrotowa (max):** 2200 RPM
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Przepływ powietrza:** 121,82 m³/h
- **Model:** Wentylator
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31 dB
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 71,7 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,3 mmH2O
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba śrub:** 16
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Instrukcja montażu:** Tak

Dane logistyczne:

-
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,9 kg
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 22 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,3 cm