

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-light-wings-lx-120mm-pwm-high-speed-p-161706.html>



WENTYLATOR BE QUIET! Light Wings LX 120mm PWM high-speed

Cena	79,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0103
Kod producenta	BL123
Kod EAN	4260052191613
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, WEEE
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,45 A
- **Prąd wentylatora:** 0,15 A
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 135 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 164 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 210 g
- **Wysokość opakowania:** 27 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH2O
- **Model:** Wentylator
- **Ilość sztuk:** 1
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 30,9 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2100 RPM
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba śrub:** 4
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 60 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,9 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,9 kg

-
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 29 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 43,3 cm
 - **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, WEEE

Konstrukcja:

- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,45 A
- **Prąd wentylatora:** 0,15 A

Waga i rozmiary:

- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 135 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 164 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 210 g
- **Wysokość opakowania:** 27 mm

Wydajność:

- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH2O
- **Model:** Wentylator
- **Ilość sztuk:** 1
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 30,9 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2100 RPM

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba śrub:** 4
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 60 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,9 cm

-
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,9 kg
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 29 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 43,3 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.