

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-light-wings-lx-120mm-pwm-white-triple-pack-p-161722.html>



WENTYLATOR BE QUIET! Light Wings LX 120mm PWM White Triple Pack

Cena	200,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0112
Kod producenta	BL122
Kod EAN	4260052191606
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Liczba łopatek wentylatora:** 7
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,32 A
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,8 W
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Głębokość opakowania:** 164 mm
- **Ciężar wentylatora:** 133 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ilość sztuk:** 3
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Model:** Wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 51,5 ft³/min
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa (max):** 1600 RPM
- **Przepływ powietrza:** 87,5 m³/h
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,34 mmH2O
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 25,5 dB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba śrub:** 12
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26,9 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 42,8 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,2 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 20 szt.

-
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 32 cm
 - **Ostrzeżenia:** Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach., Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Liczba łopatek wentylatora:** 7
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,32 A
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,8 W

Waga i rozmiary:

- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Głębokość opakowania:** 164 mm
- **Ciężar wentylatora:** 133 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm

Wydajność:

- **Ilość sztuk:** 3
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Model:** Wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 51,5 ft³/min
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa (max):** 1600 RPM
- **Przepływ powietrza:** 87,5 m³/h
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,34 mmH2O
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 25,5 dB

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba śrub:** 12

Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26,9 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 42,8 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 10,2 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 20 szt.

-
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 32 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach., Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją.