

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-noctua-nf-a15-hs-pwm-chromax-black-swap-color-p-161758.html>



Wentylator NOCTUA NF-A15 HS-PWM CHromax Black Swap color

Cena	145,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLNOCWEN0021
Kod producenta	NF-A15 HS-PWM CH.BKS
Kod EAN	9010018100433
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Napięcie:** 12 V
- **Pobór mocy:** 1,56 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,13 A
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 35 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 328 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm
- **Typ łożyska:** Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
- **Model:** Wentylator
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Przepływ powietrza:** 140,2 m³/h
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Prędkość obrotowa (min):** 300 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,08 mmH2O
- **Liczba śrub:** 4
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Poziom hałasu:** 24,6 dB
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 105 x 105 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Napięcie:** 12 V
- **Pobór mocy:** 1,56 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,13 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 35 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 328 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm

Wydajność:

- **Typ łożyska:** Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
- **Model:** Wentylator
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Przepływ powietrza:** 140,2 m³/h
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Prędkość obrotowa (min):** 300 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,08 mmH2O

Zawartość opakowania:

- **Liczba śrub:** 4
- **Dołączone śruby:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 24,6 dB
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 105 x 105 mm