


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-noctua-nf-a4x20-40x20-mm-pwm-p-161512.html>



## Wentylator NOCTUA NF-A4X20 40x20 mm PWM

Cena	<b>80,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CHLNOCWEN0035</b>
Kod producenta	<b>NF-A4X20 PWM</b>
Kod EAN	<b>9010018100105</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Brązowy, Beżowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Napięcie:** 5 - 12 V
- **Zasilanie:** 0,6 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,05 A
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Model:** Wentylator
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Brak obsługi
- **Procesor:** Brak obsługi
- **Przepływ powietrza z LNA (max):** 8,3 m<sup>3</sup>/h
- **Prędkość obrotowa (max):** 5000 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Przepływ powietrza:** 9,4 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu z LNA (max):** 12,2 dB
- **Prędkość obrotowa (min):** 1200 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa z LNA (max):** 4400 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 14,9 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,26 mmH2O
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 1,75 mmH2O
- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Adapter o małym hałasie (LNA):** Tak
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 32 x 32 mm

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Brązowy, Beżowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

#### Moc:

- **Napięcie:** 5 - 12 V
- **Zasilanie:** 0,6 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,05 A

---

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Model:** Wentylator
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Brak obsługi
- **Procesor:** Brak obsługi
- **Przepływ powietrza z LNA (max):** 8,3 m<sup>3</sup>/h
- **Prędkość obrotowa (max):** 5000 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Przepływ powietrza:** 9,4 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu z LNA (max):** 12,2 dB
- **Prędkość obrotowa (min):** 1200 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa z LNA (max):** 4400 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 14,9 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,26 mmH<sub>2</sub>O
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 1,75 mmH<sub>2</sub>O

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Adapter o małym hałasie (LNA):** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 32 x 32 mm