

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-VRM-coolermaster-wak-masterliquid-360-atmos-ii-p-299817.html>

Wentylator VRM CoolerMaster WAK MasterLiquid 360 Atmos II

Cena	623,77 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROXTK
Kod producenta	556516
Kod EAN	4719512159712

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 7-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Materiały:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Pobór mocy wentylatora VRM:** 2 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,84 W
- **Bezpieczny prąd:** 0,8 Ah
- **Pobór mocy wentylatora:** 6 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,5 A
- **Głębokość pompy:** 9,25 cm
- **Szerokość pompy:** 8,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 410 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 122 x 361 x 26,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Waga produktu:** 1,75 kg
- **Wysokość opakowania:** 136 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 11,9 cm
- **Wysokość pompy:** 3,9 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851, Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 210000 h
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,61 mmH2O
- **Typ łożyska:** Loop Dynamic Bearing (LDB)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 690 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 38,5 dB
- **Przepływ powietrza:** 322,8 m³/h
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 160000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 190 ft³/min

-
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
 - **Poziom hałasu pompy:** 25 dB
 - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 7-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Materiały:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy

Moc:

- **Pobór mocy wentylatora VRM:** 2 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,84 W
- **Bezpieczny prąd:** 0,8 Ah
- **Pobór mocy wentylatora:** 6 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość pompy:** 9,25 cm
- **Szerokość pompy:** 8,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 410 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 122 x 361 x 26,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Waga produktu:** 1,75 kg
- **Wysokość opakowania:** 136 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 11,9 cm
- **Wysokość pompy:** 3,9 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851, Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 210000 h
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,61 mmH₂O
- **Typ łożyska:** Loop Dynamic Bearing (LDB)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 690 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 38,5 dB
- **Przepływ powietrza:** 322,8 m³/h
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 160000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 190 ft³/min
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM

-
- **Poziom hałasu pompy:** 25 dB
 - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko