

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylatory-noctua-140mm-nf-a14x25r-g2-pwm-sx2-pp-p-161662.html>



Wentylatory NOCTUA 140mm NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Cena	300,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLNOCWEN0085
Kod producenta	NF-A14x25rG2PWMSx2-PP
Kod EAN	9010018100662
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Technologia łożysk:** SSO2
- **Materiały:** Polimer ciekłokrystaliczny(LCP)
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Napięcie:** 12 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,19 A
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 25 x 140 mm
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 2,56 mmH2O
- **Typ łożyska:** Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 24,8 dB
- **Przepływ powietrza:** 155,6 m³/h
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Model:** Wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Adapter o małym hałasie (LNA):** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 105 x 105 mm
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Technologia łożysk:** SSO2

Konstrukcja:

- **Materiały:** Polimer ciekłokrystaliczny(LCP)
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Napięcie:** 12 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,19 A

Waga i rozmiary:

-
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 25 x 140 mm

Wydajność:

- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 2,56 mmH₂O
- **Typ łożyska:** Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 24,8 dB
- **Przepływ powietrza:** 155,6 m³/h
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Model:** Wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm

Zawartość opakowania:

- **Adapter o małym hałasie (LNA):** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Średni czas do awarii (MTTF):** 150000 h
- **Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG):** 105 x 105 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.