

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wewnetrzny-access-point-wifi-7-10gbe-engenius-cloud-p-205284.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wewnętrzny Access Point WiFi 7 10GbE EnGenius Cloud

Cena	2 264,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFENNACC0006
Kod producenta	ECW536
Kod EAN	4711488350117
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 7.125 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1400 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11600 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11600 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 39,5 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 1,27 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, SNMPv3, SNMP
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 7.125 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1400 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11600 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11600 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 39,5 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 1,27 kg

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, SNMPv3, SNMP
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak