

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wewnetrzny-access-point-wifi6-1gbe-engenius-cloud-p-205279.html>



Wewnętrzny Access Point WiFi6 1GbE EnGenius Cloud

Cena	1 083,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFENNACC0009
Kod producenta	ECW220
Kod EAN	4711488350087
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Metoda rozszerzenia obrazu:** DSSS, OFDM, OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Modulacja:** QPSK, 1024-QAM, CCK, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, 64-QAM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.11e, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 20 dBmW
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **6 GHz:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Pobór mocy (max):** 12,8 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 382 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, SSH
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Metoda rozszerzenia obrazu:** DSSS, OFDM, OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Modulacja:** QPSK, 1024-QAM, CCK, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, 64-QAM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.11e, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 20 dBmW
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12,8 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 382 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, SSH
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990