

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wewnetrzny-access-point-wifi7-802-11be-2-5gbe-zarzadzalny-engenius-cloud-p-271996.html>



Wewnętrzny Access Point WiFi7 802.11be, 2.5GbE, zarządzalny, EnGenius Cloud

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 123,10 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPPUJ |
| Kod producenta | 557712 |
| Kod EAN | 4711488350407 |

Opis produktu

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 7.125 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8700 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 700 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 8700 Mbit/s
- **Diody LED:** Zasilanie, LAN
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 20,7 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, WPA3, WPA2-AES
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 4 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 870 g
- **Głębokość opakowania:** 247 mm
- **Wysokość opakowania:** 87 mm

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), UKCA, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 8
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 520 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 270 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 460 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 7.125 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8700 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 700 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 8700 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, LAN
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 20,7 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, WPA3, WPA2-AES
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

Wydajność:

-
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
 - **Model procesora:** ARM Cortex-A53
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 4 GB
 - **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB
 - **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 870 g
- **Głębokość opakowania:** 247 mm
- **Wysokość opakowania:** 87 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), UKCA, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 8
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewewnętrznej):** 13 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewewnętrznej):** 520 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewewnętrznej):** 10 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewewnętrznej):** 270 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewewnętrznej):** 460 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990