

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodomofon-aura-vdp-99c5-czarny-p-202266.html>

## Wideodomofon EURA VDP-99C5 Czarny



Cena	<b>1 554,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5065</b>
Kod producenta	<b>29923</b>
Kod EAN	<b>5905548277561</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługiwane kamery:** CVI, TVI, CVBS, AHD
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu (max):** 10"
- **Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** 802.11b/g/n
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Liczba melodii:** 12
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrator:** Tak
- **Częstotliwość RFID:** 0,136 Mhz
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Daszek:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 A
- **Pobór mocy (bezczynny):** 3 W
- **Napięcie:** 12 - 15 V
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 14,5 cm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 4,2 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 250 g
- **Waga produktu:** 705 g
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 7 cm
- **Wysokość produktu:** 170 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,87 kg
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Liczba przewodów łączących:** 4
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/3"
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 140°
- **Ilość diod podczerwieni:** 5

- 
- **Światło nocne:** Tak
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 60°
  - **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługiwane kamery:** CVI, TVI, CVBS, AHD
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu (max):** 10"
- **Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** 802.11b/g/n
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Liczba melodii:** 12
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrator:** Tak
- **Częstotliwość RFID:** 0,136 Mhz

### Konstrukcja:

- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Daszek:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65

### Moc:

- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 A
- **Pobór mocy (bezczywny):** 3 W
- **Napięcie:** 12 - 15 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 14,5 cm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 4,2 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 250 g
- **Waga produktu:** 705 g
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 7 cm
- **Wysokość produktu:** 170 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,87 kg
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

### Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść:** 2 wyjść.
- **Liczba przewodów łączących:** 4

---

**Kamera:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/3"
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 140°
- **Ilość diod podczerwieni:** 5
- **Światło nocne:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 60°

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.