

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodomofon-hikvision-ds-kis313-p-p-202300.html>



WIDEODOMOFON HIKVISION DS-KIS313-P

Cena	704,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOHIKZES0017
Kod producenta	DS-KIS313-P
Kod EAN	6942160486420
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Wejścia przekaźnika:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Języki menu ekranowego:** Wiele
- **Tworzywo obudowy jednostki zewnętrznej:** Aluminium, Plastik
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Głębokość produktu:** 18,1 mm
- **Wysokość produktu:** 113,5 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 55 x 24 x 145 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 32 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

-
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 70°
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 141°
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 117°
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1280 x 720 px
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Internal memory (transmitter):** 128 MB
 - **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
 - **Waga transmitera:** 85 g
 - **Kanały wejścia alarmu:** 2
 - **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 5 W

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Wejścia przekaźnika:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Języki menu ekranowego:** Wiele
- **Tworzywo obudowy jednostki zewnętrznej:** Aluminium, Plastik

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 18,1 mm
- **Wysokość produktu:** 113,5 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 55 x 24 x 145 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Technologia wyświetlacza:** TFT

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 32 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 70°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 141°
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 117°
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1280 x 720 px
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
- **Tryb nocny:** Tak

Jednostka zewnętrzna:

- **Internal memory (transmitter):** 128 MB
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
- **Waga transmitera:** 85 g

Jednostka wewnętrzna:

- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 5 W