

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodomofon-hilook-hd-vis-04-7-ekran-lcd-tft-1024x600px-wifi-czarny-srebrny-p-202285.html>



Wideodomofon HILOOK HD-VIS-04 7" ekran LCD TFT 1024x600px WiFi Czarny, Srebrny

Cena	447,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR7025
Kod producenta	HD-VIS-04
Kod EAN	6942160449258

Opis produktu

- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID:** Nie
- **Szyfrator:** Nie
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Daszek:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium, ABS
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 A
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 12,8 cm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,5 cm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 4,2 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Liczba przewodów łączących:** 4
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 66°
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37.2°
- **Zasięg podczerwieni IR:** 2 m
- **Ostrzeżenia:** Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID:** Nie
- **Szyfrator:** Nie

Konstrukcja:

- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Daszek:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium, ABS
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 12,8 cm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,5 cm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 4,2 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Liczba przewodów łączących:** 4

Kamera:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 66°
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37.2°
- **Zasięg podczerwieni IR:** 2 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania. Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarciu elektrycznemu.