

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodzwonek-tp-link-smart-tapo-d210-p-202244.html>

Wideodzwonek TP-Link Smart Tapo D210

Cena	340,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGTBP
Kod producenta	TAPO D210
Kod EAN	4897098688069

Opis produktu

- **Głośnik:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC, RoHS, RCM, UKCA
- **Typ kontroli:** Bezprzewodowy
- **Wodoodporność:** Tak
- **Wsparcie dla smartfonów:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Pojemność baterii:** 6400 mAh
- **Żywotność baterii:** 180 dni
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** Bateria
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 50 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 38,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, SSL/TLS, 128-bit AES, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 150°
 - **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
 - **Megapiksele:** 3 MP
 - **Czujnik ruchu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2304 x 1296 px
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 160°
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 1,18 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 10x
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 160°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p
 - **Maksymalna przesłona:** 1,8
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 109°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 135°
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 7.6 m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Głośnik:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC, RoHS, RCM, UKCA

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Bezprzewodowy
- **Wodoodporność:** Tak
- **Wsparcie dla smartfonów:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Pojemność baterii:** 6400 mAh
- **Żywotność baterii:** 180 dni
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** Bateria
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 50 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 38,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, SSL/TLS, 128-bit AES, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Kamera:

- **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 150°
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Megapiksele:** 3 MP
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2304 x 1296 px
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 160°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,18 mm
- **Cyfrowy zoom:** 10x
- **Kąt widzenia, przekątna:** 160°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p
- **Maksymalna przesłona:** 1,8
- **Kąt widzenia (pionowy):** 109°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Kąt widzenia w poziomie:** 135°

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 7.6 m