

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wiertarko-wkret-udar-18v-bez-aku-dhp451z-makita-p-184702.html>



Wiertarko-Wkręt Udar 18V bez Aku DHP451Z MAKITA

Cena	806,39 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFYC1
Kod producenta	DHP451Z
Kod EAN	0088381656726
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 80 N·m
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (trzeci bieg):** 1700 RPM
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 300 RPM
- **Maksymalny moment obrotowy:** 80 N·m
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (pierwszy bieg):** 300 RPM
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (drugi bieg):** 600 RPM
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 40 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1700 RPM
- **Moment obrotowy (min.):** 40 N·m
- **Liczba udarów (niskie obroty):** 4500 bpm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 6,5 cm
- **Liczba udarów (wysoka prędkość):** 2500 bpm
- **Liczba biegów:** 3
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,6 cm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak

-
- **Wiercenie udarowe:** Tak
 - **Regulowany moment obrotowy:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 18 V

Wydajność:

- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 80 N·m
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (trzeci bieg):** 1700 RPM
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 300 RPM
- **Maksymalny moment obrotowy:** 80 N·m
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (pierwszy bieg):** 300 RPM
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (drugi bieg):** 600 RPM
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 40 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1700 RPM
- **Moment obrotowy (min.):** 40 N·m
- **Liczba udarów (niskie obroty):** 4500 bpm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 6,5 cm
- **Liczba udarów (wysoka prędkość):** 2500 bpm
- **Liczba biegów:** 3
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,6 cm