

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wkretarka-metabo-ud-sb-18-lt-bl-carcass-60-34nm-metalock-ii-p-220895.html>



Wkrętarka Metabo UD SB 18 LT BL Carcass 60/34Nm + Metalock II

Cena	725,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIUAJ
Kod producenta	4806741
Kod EAN	4007430297808

Opis produktu

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²
- **Kolor produktu:** Czerwony, Czarny, Srebrny, Zielony
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Poziom wibracji (wiercenie w betonie):** 17 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 91 dB
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,3 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 34 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 102 dB
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2100 RPM
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 3,4 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 60 N·m
- **Liczba udarów (wysoka prędkość):** 31950 bpm
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,8 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Walizka:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czerwony, Czarny, Srebrny, Zielony
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny

-
- **Bieg wsteczny:** Tak
 - **Wiercenie udarowe:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 18 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,5 kg

Wydajność:

- **Poziom wibracji (wiercenie w betonie):** 17 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 91 dB
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,3 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 34 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 102 dB
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2100 RPM
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 3,4 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 60 N·m
- **Liczba udarów (wysoka prędkość):** 31950 bpm
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,8 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak