

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wrl-bridge-450mbpsairmax-nbe-5ac-gen2-ubiquiti-p-19273.html>



WRL BRIDGE 450MBPS/AIRMAX NBE-5AC-GEN2 UBIQUITI

Cena	474,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBO27
Kod producenta	NBE-5AC-Gen2
Kod EAN	810354026348

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE
- Typ procesora: Atheros
- Taktowanie procesora: 720 Mhz
- Model procesora: MIPS 74Kc
- Wielkość pamięci flash: 8 MB
- Pojemność pamięci RAM: 128 MB
- Typ pamięci RAM: DDR2
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: LAN, Moc sygnału, Zasilanie
- Typ mocowania: Słupek / ściana
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Materiały: Plastik
- Typ produktu: Most sieciowy
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Rodzaj zasilania: PoE
- Pobór mocy (max): 8,5 W
- Obsługa PoE: Tak
- Napięcie wyjściowe DC: 24 V
- Waga produktu: 530 g
- Głębokość produktu: 189 mm
- Wysokość produktu: 125 mm
- Szerokość produktu: 189 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): -40 - 176 °F
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 80 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Ilość sztuk: 1
- Przewody: Prąd przemienny
- PoE+ Injektor(y): Tak
- Uchwyt montażowy dołączony: Tak
- Modulacja: 64-QAM, QPSK, 16-QAM, 256-QAM, BPSK
- Wi-Fi: Tak
- Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Poziom wzmocnienia anteny (max): 19 dBi
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 450 Mbit/s
- Maksymalny dystans transferu: 15000 m

