

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wrl-router-6000mbpsdual-band-rog-gt-ax6000-asus-p-20956.html>



WRL ROUTER 6000MBPS/DUAL BAND ROG GT-AX6000 ASUS

Cena	1 022,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCGFW
Kod producenta	GT-AX6000
Kod EAN	4711081394549

Opis produktu

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Zainstalowany system operacyjny: ASUSWRT
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 2 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Pojemność pamięci RAM (punkt Wi-Fi): 1000 MB
- Lampka kontrolna: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Diody LED: LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WPS
- Kolor produktu: Czarny
- Prąd wyjściowy: 2,37 A
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Rodzaj zasilania: DC
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Głębokość produktu: 196 mm
- Szerokość produktu: 338 mm
- Wysokość produktu: 221 mm
- Waga produktu: 1,12 kg
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Dostęp do harmonogramu: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Statystyka bezprzewodowa: Tak
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Technologia MU-MIMO: Tak
- Klasa wydajności aplikacji: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Przekierowanie portów: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 3
 - Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 3
 - Serwer medialny: Tak
 - Serwer VPN: VPN Client L2PT, VPN Client OVPN, VPN Client PPTP, VPN Server IPSec, VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Fusion
 - Obsługa Samby (pamięć masowa): Tak
 - Szerokość opakowania: 406 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,25 kg
 - Wysokość opakowania: 113,5 mm
 - Głębokość opakowania: 338 mm
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - Standardy Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 4804 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 1148 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Serwer DHCP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 6
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość anten: 4
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - DSL WAN: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Tak
 - Gniazdko karty SIM: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Ethernet WAN: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - 5G: Nie
 - 3G: Tak
 - 4G: Tak