

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wzmacniacz-audac-cap412-keturiu-kanalu-galios-stiprintuvas-4-x-120-w-100v-p-187034.html>



Wzmacniacz Audac CAP412 keturiu kanalu galios stiprintuvas 4 x 120 W 100V

Cena	5 606,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRILR2
Kod producenta	CAP412
Kod EAN	5414795022010
PKWiU	26.40.43.0

Opis produktu

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Stal
- **Przeznaczenie:** Dom
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 14,8 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,3%
- **Kanały wyjścia audio:** 4.0 kan.
- **Impedancja wyjścia:** 83 Ω
- **Stosunek sygnału do szumu:** 100 dB
- **Zakres częstotliwości:** 50 - 22000 Hz
- **Moc dynamiczna na kanał (8 Ohm):** 80 W
- **Impedancja wejściowa:** 10 Ω
- **Moc szczytowa na kanał:** 480 W
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Wejście XLR:** Tak
- **Typ podłączenia głośników:** XLR
- **Wyjście XLR:** 1
- **Diody LED:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Stal
- **Przeznaczenie:** Dom

Moc:

-
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 14,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Audio:

- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,3%
- **Kanały wyjścia audio:** 4.0 kan.
- **Impedancja wyjścia:** 83 Ω
- **Stosunek sygnału do szumu:** 100 dB
- **Zakres częstotliwości:** 50 - 22000 Hz
- **Moc dynamiczna na kanał (8 Ohm):** 80 W
- **Impedancja wejściowa:** 10 Ω
- **Moc szczytowa na kanał:** 480 W
- **Klasa wzmacniacza:** D

Porty i interfejsy:

- **Wejście XLR:** Tak
- **Typ podłączenia głośników:** XLR
- **Wyjście XLR:** 1

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak