

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wzmacniacz-cudy-re1200-outdoor-wifi-5-ac1200-1xlan-passive-poe-p-218532.html>



Wzmacniacz Cudy RE1200 Outdoor WiFi 5 AC1200 1xLAN Passive PoE

Cena	275,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBWC
Kod producenta	AP1200 Outdoor
Kod EAN	6971690792855
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana/Słup
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 0 - 24 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 12 W
- **Wysokość produktu:** 53,7 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 867 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Szerokość pasma:** 0,08 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 170 m
- **Zestaw układów:** MT7628DA
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **BeamForming:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 2

-
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Ilość sztuk:** 1

Moc:

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 0 - 24 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 53,7 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 867 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Szerokość pasma:** 0,08 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b

Wydajność:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 170 m
- **Zestaw układów:** MT7628DA
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **BeamForming:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.