

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wzmacniacz-sygnału-wifi-tp-link-re300-p-311503.html>



Wzmacniacz sygnału WiFi TP-LINK RE300

Cena	149,32 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLREP0043
Kod producenta	RE300
Kod EAN	1210002613798
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 7,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 867 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows 98SE, Windows 7, Windows NT
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 290 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Moc nadawcza (CE):** 17 dBm
- **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 7,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm

Cechy zarządzania:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 867 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows 98SE, Windows 7, Windows NT
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 290 g

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Moc nadawcza (CE):** 17 dBm

-
- **Ilość anten:** 2