

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/x-sense-xs0d-mr61-system-alarmowy-przeciwpozarowy-p-305406.html>



X-Sense XS0D-MR61 system alarmowy przeciwpożarowy

Cena	782,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTW1
Kod producenta	100708100
Kod EAN	0810194781926

Opis produktu

- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Czujnik tlenku węgla (CO):** Tak
- **Przycisk testowy:** Tak
- **Czujnik dymu:** Tak
- **Słyszalna jednostka alarmowa awarii:** Tak
- **Jednostka sterująca alarmem ogniowym:** Tak
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 100 dB
- **Maksymalny zasięg:** 500 m
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 50
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie akumulatora (czujnik):** 3 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, Bateria
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wymiary centralnej jednostki sterującej (SxGxW):** 90 x 90 x 26,5 mm
- **Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t):** 4,4 - 37,8 °C
- **Wilgotność względna centralnej jednostki sterującej (h-h):** 0 - 85%
- **Liczba czujników dymu:** 6
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Czujnik tlenku węgla (CO):** Tak
- **Przycisk testowy:** Tak
- **Czujnik dymu:** Tak
- **Słyszalna jednostka alarmowa awarii:** Tak
- **Jednostka sterująca alarmem ogniowym:** Tak
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 100 dB
- **Maksymalny zasięg:** 500 m
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 50
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie akumulatora (czujnik):** 3 V

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
 - **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
 - **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, Bateria
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wymiary centralnej jednostki sterującej (SxGxW):** 90 x 90 x 26,5 mm

Warunki pracy:

- **Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t):** 4,4 - 37,8 °C
- **Wilgotność względna centralnej jednostki sterującej (h-h):** 0 - 85%

Zawartość opakowania:

- **Liczba czujników dymu:** 6
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowa